

Стандартные исполнения

Общую информацию и технические характеристики (а также рабочие нагрузки / допустимые температуры) и стандартные диапазоны измерений / делений шкалы Вы найдете в обзоре 1000.

Точность (EN 837-1)

Класс точности 1,0

Класс точности 1,6 для диапазонов измерений 0-600 и 0-1000 бар

Корпус

с завальцованным электрополированным кольцом, нержавеющая сталь 1.4301

Степень защиты корпуса (EN 60 529 / IEC 529)

IP 54,

IP 65 для типа RChgG с закрытой заглушкой Blow-out

Устройство выравнивания давления

Заглушка Blow-out на корпусе сверху

Устройство соединения корпуса с атмосферой

посредством заглушки Blow-out, соединение корпуса с атмосферой для компенсации внутреннего давления необходимо для диапазонов измерений ≤ 10 бар, рекомендуется и для других диапазонов измерений, если условия эксплуатации это допускают.

Наполнитель корпуса

для типа RChgG: глицерин

Номинальный размер

80 (мм)

Детали, контактирующие с измеряемой средой

тип -3: штуцер: нержавеющая сталь 316 SS
трубчатая пружина: нержавеющая сталь 316 L, аргонно-дуговая сварка, ≤ 60 бар простая, ≥ 100 бар полуторавитковая
прокладка круглая: FPM (витон)
тип -1: штуцер: латунь
трубчатая пружина: бронза, ≤ 40 бар пайка мягким припоем, простая, ≥ 60 бар пайка твердым припоем, полуторавитковая
прокладка круглая: NBR (пербунал)

Форма корпуса

присоединение: резьбовое
положение штуцера: радиальный,
варианты: осевой по центру (rm)
крепежное приспособление: без крепежного приспособления, варианты: крепление фланцем задний (Rh) / передний (Fr) или крепление установочными скобами (BFr), см. стр. 2

Диапазоны измерения (EN 837-1)

0-0,6 бар до 0-1000 бар для типа -3

0-0,6 бар до 0-600 бар для типа -1

Присоединение к процессу

G 1/2 B

Стекло

безопасное многослойное для типа -3

инструментальное для типа -1

Механизм

нержавеющая сталь для типа -3

латунь / мельхиор для типа -1



Циферблат

алюминий, белого цвета, надписи черного цвета

Стрелка

алюминий, черного цвета

Категория безопасности по EN 837-1

S1 измерительные приборы с устройством выравнивания давления

Текст заказа, стандартные диапазоны измерения, варианты:

см. стр. 3 и 4

Специальные исполнения и прочие варианты

- другие присоединения к процессу - по запросу
- другие диапазоны измерения и / или специальные шкалы, например, двойная шкала bar/psi, цветные поля или сегменты, надписи на циферблате, вакуумметрическая шкала и пр.
- исполнение для хладонов с температурной шкалой
- повышенная степень защиты корпуса, например, IP 65 без наполнения корпуса - по запросу
- другие наполнители корпуса - по запросу
- тип RChgG 80-3
штуцер радиальный
для температуры окружающей среды до -40 °C
- вид присоединения радиальный на 3 часа, 9 часов, 12 часов (прочее - по запросу)
или вид установки, отличный от вертикального (90°), для исполнений без наполнителя
- исполнение по ГОСТу для России, Украины, Казахстана

Принадлежности:

см. раздел каталога 11



Формы корпуса, условные обозначения, размеры и вес, устройство выравнивания давления



Штуцер радиальный

Штуцер осевой по центру

без крепежного приспособления


(без доп. усл. обозначений)

усл. обозначение: **rm**



с крепежными скобами


усл. обозначение: **rmBFr**



рекомендуемые размеры отверстий при монтаже на щитах для $\varnothing 81 \pm 0,5$ мм


с крепежным задним фланцем

усл. обозначение: **Rh**



с крепежным передним фланцем

усл. обозначение: **rmFr**



рекомендуемые размеры отверстий при монтаже на щитах для $\varnothing 84 \pm 0,5$ мм

Размеры (мм) и вес (кг)


HP	D	D1	D2	a	a1	b	b1	b2	c	c1	c2	c3	d1	d2	d3	G	G1
80	86	79	81	16	19	41,5	36	44	6	3	20	19	95	110	4,8	G 1/2 B M 20 x1,5	1/2" NPT

HP	g	g1	h	h1	s	s1	s3	s4	SW	вес ¹⁾ прикл. RChg	прикл. RChgG
80	74	73	76	75	5	1	9	8	22	прикл. 0,34	прикл. 0,50

¹⁾ Размеры для исполнения без крепежного приспособления

Устройство выравнивания давления


Заглушка Blow-out 19



Вариант:

тип RChgG, штуцер радиальный, rm:

Blow-out 24
(поворотный)



Основной тип:		манометр с трубчатой пружиной, корпус с завальцованным кольцом	RChg	
Наполнитель корпуса:	отсутствует		без усл. обозначений	
	глицерин		G	
	исполнение под заполнение		(G)	
Номинальный размер:	Корпус-Ø 80 (мм)		80	
Материал, контактирующий с измеряемой средой:	медный сплав		-1	
	нержавеющая сталь		-3	
Форма корпуса:	соединение корпус / штуцер на винтах		без усл. обозначений	
	штуцер:	радиальный	без усл. обозначений	
		осевой по центру	rm	
	крепежное приспособление:	отсутствует	без усл. обозначений	
		задний фланец	Rh	
передний фланец		Fr		
крепление установочными скобами		BFr		
Диапазоны измерения:	-1200 – 0 мбар			
	-0,6 – 0 бар			
	-1 – 0 бар			
	-1 – 0,6 бар			
	-1 – 1,5 бар			
	-1 – 3 бар			
	-1 – 5 бар			
	-1 – 9 бар			
	-1 – 15 бар			
	0 – 0,6 бар			
	0 – 1 бар			
	0 – 1,6 бар			
	0 – 2,5 бар			
	0 – 4 бар			
	0 – 6 бар		Пример 0-6 бар	
	0 – 10 бар			
	0 – 16 бар			
	0 – 25 бар			
	0 – 40 бар			
	0 – 60 бар			
	0 – 100 бар			
	0 – 160 бар			
	0 – 250 бар			
	0 – 400 бар			
	0 – 600 бар			
	0 – 1000 бар для типа -3			
	Присоединение к процессу:	стандартная резьба G ½ B		G ½ B
		Варианты:	½" NPT	½" NPT
			M 20 x 1,5	M 20 x 1,5
Варианты:	см. стр. 4			
Пример:		RChg 80-3 rmFr, 0-6 бар, G ½ B		

Текст заказа, прочие варианты

[illegible]

Мы оставляем за собой право на технические изменения, замену материала, возможные опечатки. Перевод немецкого проспекта каталога на русский язык.