4.2. ПОРШНЕВЫЕ

Назначение

Предназначены для измерения перепада давления жидких некристаллизующихся и газообразных сред.

Корпус

размер: Ø 50мм, Ø 63мм, Ø 80мм, Ø 100мм, Ø 160мм
материал: сталь нержавеющая SS 304, пластик

Класс точности

2,5

Диапазоны показаний, ΔP

• серия 200
– от 0 до 25/ 50/ 75/ 100/ 160/ 200/ 250/ 300/ 350/ 400/ 500/ 600/ 700/ 900/ 1000 кПа

• серия 200M (со встроенной мембраной)
– от 0 до 25/ 50/ 75/ 100/ 200/ 250/ 400/ 700 кПа

• серия 300M (со встроенной мембраной)
– от 0 до 7,5/ 25/ 50/ 75/ 100/ 160/ 200/ 250/ 300/ 400 кПа

• серия 400M (со встроенной мембраной)
– от 0 до 0,25/ 0,5/ 1,25/ 2,5/ 6 кПа

Статическое давление (рабочее)

• серия 200:
0…200 бар – для алюминия и латуни
0…400 бар – для стали нержавеющей и монеля
• серия 200M - 0…200 бар
• серия 300M - 0…100 бар
• серия 400M - 0…35 бар

Подключение

снизу, сзади, боковое

Части, контактирующие с изм.средой

латунь, сталь нержавеющая, алюминий, монель

Резьба

внутренняя: 2x1/4 NPT (по умолчанию), 2xG1/4; наружная: M20x1,5 (через доп.штуцер)

Циферблат

алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная

Стрелка

алюминиевая, чёрного цвета

Стекло

многослойное безопасное (Safety glass)

Степень защиты

IP65

Опции

- жидкостное наполнениие - ВуСл (от 1,6кПа)
- специальная шкала (черта, зоны)
- электрические контакты (SPST и SPDT) **(см. стр. 41)**
- класс точности 1,5 (для серии 300M)

ЕКАТЕРИНБУРГ КИП-Е
Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru