МАНОМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННОГО/ПОРШНЕВОГО ТИПА

МОДЕЛЬ: DPMH (Корпус без гидрозаполнения)
LFDPMH (Корпус с гидрозаполнением)

ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция с магнитной мембраной / поршнем
- Статическое давление 35 бар и 100 бар
- Корпус из алюминия / нержавеющей стали 316 / 316L
- Резьбовое технологическое присоединение
- Погрешность ±2% от полной шкалы (на стороне выше по потоку)
- Единицы измерения — кг/см², бар, мм вод. ст.

Манометр дифференциального давления с микропереключателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Циферблат	100 мм / 150 мм, алюминий, белый фон, черные символы
Корпус и кольцо	Нерж. сталь 304, IP-67 (корпус без гидрозаполнения) / IP-68 (корпус с гидрозаполнением) по IS:13947 часть I / МЭК:60529
Смотровое стекло	Безопасное стекло (ударопрочное / закаленное стекло)
Чувствительный элемент	Мембрана, витон / поршень, нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий / нерж. сталь 316 / нерж. сталь 316 L
Магнит	Керамика
Пружина	Нерж. сталь 316
Технологическое присоединение	Стандартно ¼" NPT (внутренняя резьба) (другие по запросу)
Диапазон измерения	Минимальная шкала диапазона измерения 50 мм вод. ст. (500 мм вод. ст. с переключателем)
Статическое давление	35 бар и 100 бар
Погрешность	±2% от полной шкалы (на стороне выше по потоку)
Выдуваемое устройство защиты	Сверху
Температура	Окружающая среда: от -60°C до 60°C, измеряемая среда: 80°C
Опции	Корпус с гидрозаполнением (мин. диапазон измерения от 0 до 1000 мм вод. ст.) **При использовании переключателя гидрозаполнение недоступно** Переключение: SPDT (микропереключатель) Напряжение : 230 В перем. тока Количество переключателей: 1 SPDT и 2 SPDT Ток: 5 А (макс.) Маркировка CE Сертификат Atex

Указанные здесь характеристики / значения являются стандартными для большинства промышленных применений. Другие, не указанные здесь характеристики, предоставляются по запросу.