ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ: ILPS

ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для работы с низким давлением
- Сочетание функций индикации и переключения
- Доступны версии с одним и двумя контактами
- Уставка переключения в пределах всего диапазона регулируется снаружи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Циферблат	150 мм, алюминий, белый фон, черные символы
Корпус	Нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316 с кольцом байонетного типа
Степень пылевлагозащиты	IP-68 (IS:13947 часть I / МЭК:60529)
Смотровое стекло	Безопасное стекло
Механизм	Нерж. сталь 304/ нерж. сталь 316
Верхняя камера	Нерж. сталь 304/ нерж. сталь 316
Мембрана	Нерж. сталь 316/ нерж. сталь 316L/ нерж. сталь 316 + PTFE (другие материалы по запросу)
Нижний фланец	Нерж. сталь 316/ нерж. сталь 316L/ нерж. сталь 316 + PTFE (другие материалы по запросу)
Технологическое присоединение	Стандартно 1/2" NPT (наружная резьба) или фланец (укажите размер и номинал)
Диапазон измерения	См. таблицу
Погрешность	Индикация: ±2% от полной шкалы, переключение: ±3% от полной шкалы
Перегрузочная способность	Согласно стандарту EN-837
Подстройка нуля	Измерительная стрелка с микрометрическим винтом
Выдуваемое устройство защиты	Да
Электроконтакты	**1 SPST** (один электроконтакт) нормально разомкнутый, замыкается при возрастании давления или наоборот, нагрузка 30 ВА при 230 В перем. тока **2 SPST** (два электроконтакта), независимо регулируемые, один нормально разомкнутый, другой нормально замкнутый или оба нормально разомкнутые или оба нормально замкнутые, нагрузка 30 ВА при 230 В перем. тока
Опции	Специальная конструкция, выдерживающая высокое давление (встроенное устройство защиты от перегрузки). Электрическая нагрузка реле 5 А при 230 В перем. тока

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Диапазон измерения мм вод. ст.	
0 - 250	0 - 2500
0 - 400	0 - 4000
0 - 600	0 - 6000
0 - 1000	0 - 10000 мм вод. ст. / 0 - 1кг/см² (изб.)
0 - 1600	0 - 16000 мм вод. ст. / 0 - 1,6 кг/см² (изб.)

Для диапазонов измерения, отличных от указанных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Примечание: Реле низкого давления с индикатором поставляются только с электроконтактами и в корпусе погодозащищенного исполнения