ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

КРЕМНИЙ-НА-САПФИРЕ

СИГНАЛ

САПФИР-22М-МП

Преобразователи давления **Сапфир-22М-МП** предназначены для измерения давления газов и жидкостей.

Преобразователи давления **Сапфир-22М-МП** применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах, в областях тепловой энергетики, водного хозяйства, газораспределительных сетей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Верхние пределы измерения давления:

абсолютное	2,5 кПа...16 МПа
избыточное	0,16 кПа...100 МПа
разрежение	0,16 кПа...100 кПа
давление-разрежение	0,08 кПа...2,4 МПа
дифференциальное	0,16 кПа...16 МПа

- Выходной сигнал 4...20, 20...4, 0...5, 5...0 мА
- Диапазон рабочих температур: -40...+80°С
- 3-кнопочная клавиатура
- Погрешность: ±0.15%, ±0.25%, ±0.5%
- Перегрузка до 200...300% ВПИ
- Защита: IP65
- Варианты исполнения:
  - общепромышленное
  - искробезопасная цепь “Exia”

ЕКАТЕРИНБУРГ КИП-Е

Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru