




Серия RSF

## Ротаметры с двойной поворотной шкалой

для воздуха и воды



**Расходомеры серии RSF** сконструированы с уникальными поворотными шкалами с делениями для воздуха и воды прямого считывания. Деления выполнены на поворотной поликарбонатной защитной трубке, которая также служит для предохранения потоковой трубы выполненной из боросиликатного стекла. Расходомеры имеют отражающий пластиковый фон и 1,5х увеличивающую линзу позволяющую более точно считывать показания. Задняя панель обеспечивает дополнительную защиту в случае разрыва трубы. Доступны расходомеры серии RSF для вертикального монтажа в линии или панельного монтажа. Устройства поставляются полностью собранными и включают монтажные приспособления для быстрой установки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Работа:** Совместимые газы и жидкости.

**Смачиваемые материалы:**

Проточная трубка: Боросиликатное стекло;

Поплавок: Нерж. ст. 316 S; ПТФЭ;

Трубчатая защита: Поликарбонат;

Стопоры поплавка: Нерж. ст. 316 SS; ПТФЭ;

Концевые фитинги: Латунь или нерж. ст. 316 SS; ПТФЭ;

Кольца круглого сечения: Фтороэластомер; ПТФЭ.

**Температурные пределы:** 121 С. Модели из ПТФЭ: 65 С.

**Пределы по давлению:** 10,34 бар при 93 С. Модели из ПТФЭ: 6,7 бар.

**Точность:**  $\pm 7\%$  от полной шкалы.

**Повторяемость:**  $\pm 0,25\%$  от полной шкалы.

**Шкала:** Шкалы 127 мм для воздуха и воды прямого считывания.

**Отношение изгиба:** 10:1.

**Соединения:** Две внутренней резьбы 3/8" NPT.

**Монтаж:** Вертикальный или панельный монтаж.

**Клапан:** 6-оборотный игольчатый (стандартно на моделях указывается «с клапаном»).

### ОПЦИЯ

Для получения калибровочного сертификата NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) при заказе используйте код NISTCAL-FL1.

**Замечание:** По моделям из ПТФЭ консультируйтесь у производителя.

Ротаметры для установки в линию из латуни и нерж. стали					
Без клапана		С клапаном		Макс. расход	
Латунь	Нерж. сталь	Латунь	Нерж. сталь	Воздух л/мин	Вода л/мин
RSF011	RSF111	RSF011V	RSF111V	140	4
RSF012	RSF112	RSF012V	RSF112V	280	8
RSF013	RSF113	RSF013V	RSF113V	425	11,5
RSF014	RSF114	RSF014V	RSF114V	575	15
RSF015	RSF115	RSF015V	RSF115V	900	20

Ротаметры для установки на панели из латуни и нерж. стали					
Без клапана		С клапаном		Макс. расход	
Латунь	Нерж. сталь	Латунь	Нерж. сталь	Воздух л/мин	Вода л/мин
RSF021	RSF121	RSF021V	RSF121V	140	4
RSF022	RSF122	RSF022V	RSF122V	280	8
RSF023	RSF123	RSF023V	RSF123V	425	11,5
RSF024	RSF124	RSF024V	RSF124V	575	15
RSF025	RSF125	RSF025V	RSF125V	900	20